





Chli Ebnet  
 Postfach  
 6403 Küssnacht  
 Telefon: 041 850 75 55  
 Fax: 041 850 71 55  
 Mail: info@iws-ag.ch  
 Web: www.iws-ag.ch  
 Bank: Schwyzer Kantonalbank  
 UID Nr. CHE-107.390.530 MWST

## Wägeterminals mit Touchpanel IT6000ET und IT8000ET

	IT6000ET	IT8000ET
Wand-/Tisch-Version für Wandmontage, Tisch- oder Stativ-Aufstellung  (Alle Modelle in Edelstahl Schutzart IP65)		
Einbau-Version zur Montage im Schaltschrank  (Alle Modelle in Edelstahl mit Front in Schutzart IP65)		
Wägeelektronik	IT6000ET	IT8000ET
Anzahl Waagen-Anschlüsse	1 (ADM) bis 3 (DUAL-ADM + SIM)	2 interne (ADM), 6 ext. (ADC Box)
Anzahl DMS-Wägezellen (350 Ω)	Max. 1x 16 oder 2x 8	Max. 1x 16 oder 2x 8
Mehrbereich / Mehrteilung	Ja	Ja
Verbundwaage	Nein	Ja
Eichfähiger Gewichtsspeicher	Intern, 120'000 Wägungen, erweiterbar über USB Stick	Intern, 120'000 Wägungen, erweiterbar über USB Stick
Hardware	IT6000ET	IT8000ET
Anzeige	7" Farb-TFT Touchpanel, Auflösung 800x480 Pixel, WVGA	7" Farb-TFT Touchpanel, Auflösung 800x480 Pixel, WVGA
Tastatur	Touchpanel	Touchpanel
Serielle Schnittstellen	2 (RS232/20mA/RS485, Option)	4 (RS232/20mA/RS485, Option)
Option digitale Ein-/Ausgänge	Max. 4 E/A intern Max. 64 E/A extern	Max. 4 E/A intern Max. 64 E/A extern
Feldbus-Anschluss	MODBUS TCP Slave	Intern: Profibus DP, Profinet, MODBUS TCP Master oder Slave Extern: ControlNet, alle Option
Ethernet-Anschluss	Intern	Intern
WLAN-Anschluss	Intern (Option)	Intern (Option)
Spannungsversorgung	110-240 VAC oder 12-30 VDC	110-240 VAC oder 12-30 VDC
Masse	IT6000ET	IT8000ET
Wand-/Tisch-Version	LxBxH: 290 x 200 x 170 mm	LxBxH: 290 x 200 x 170 mm
Einbau-Version	LxBxH: 245 x 205 x 60 mm Ausschnitt BxH: 228 x 188 mm	LxBxH: 245 x 205 x 60 mm Ausschnitt BxH: 228 x 188 mm